



733



CAPACITÀ DI TAGLIO
162 mm !

CAPACITE DE COUPE
162 mm !

PIANO SUPERIORE IN ALLUMINIO
RETTIFICATO DI DIMENSIONI
MASSIME (462 x 360 mm)

TABLE DE COUPE EN ALUMINIUM
RECTIFIEE DE DIMENSIONS
MAXIMALES (462 x 360 mm)



MOTORE AD INDUZIONE 1300WATT
POTENTE E SILENZIOSO

MOTEUR A INDUCTION 1300WATT
PUISSANT ET SILENCIEUX

LAMA Z40 PER LEGNO

LAME Z40 POUR BOIS

TAVOLA GIREVOLE E BASI D'APPoggIO
DI DIMENSIONI MASSIME

TABLE PIVOTANTE ET BASES D'APPUI DE
GRANDES DIMENSIONS



Angolo di taglio regolabile 0° - 45° destra e sinistra.
Angle de coupe réglable 0°- 45° droite et gauche .



Robusta base in alluminio pressofuso.
Solide base en aluminium moulé sous pression.









Motore ad induzione da 1300Watt potente e silenzioso.
Moteur à induction 1300 Watt puissant et silencieux

Dati tecnici

Données techniques

| ART. | Codice Code |  WATT |  mm |  RPM |  a x b x h mm |  Kg |
|------|----------------|--|---|--|--|---|
| 733 | 8.42.00.26 | 1300  | D 254 - d 30 | 2850 | 530x535x390 | 17,5 |

 Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura in alluminio pressofuso.
- Motore ad induzione 1300 Watt potente e silenzioso.
- Piano superiore completo di guida, con regolazione in altezza (360x462 mm)
- Taglio inclinato regolabile da 0° a 45° sinistra.
- Taglio combinato 45° + 45° sinistra.
- Angolo di taglio regolabile da 0° a 47° destra e sinistra, con dispositivo di bloccaggio rapido a 0° - 22,5° - 45°.
- Guida taglio piano superiore a due posizioni: 0° e 45°
- Predisposizione per impianto di aspirazione sul corpo macchina.
- Predisposta per il montaggio dei morsetti frontali.
- Funzione elettronica antiripristino di sicurezza.

DOTAZIONI DI SERIE

- Lama con inserti in Widia per la massima penetrazione nel materiale.
- Chiavi di corredo.
- Asta fermo barra per l'esecuzione di taglio in serie
- Protezione supplementare e spingilegno.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en aluminium moulé sous pression.
- Moteur à induction 1300 Watt puissant et silencieux.
- Table supérieure réglable en hauteur équipée d'un guide (360x462 mm)
- Coupe inclinée réglable de 0° à 45° gauche.
- Couple combinée 45° + 45° gauche.
- Angle de coupe réglable de 0° à 47° droite et gauche avec dispositif de blocage semi-automatique pour 0° - 22,5° - 45°.
- Guide de coupe sur table supérieure à deux positions 0° et 45°
- Pré équipée d'une sortie d'aspiration sur le corps de la machine.
- Pré équipée pour montage de presseurs universels.
- Fonction électronique antidémarrage de sécurité.

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Lame avec dents en Widia pour une meilleure pénétration dans la matière.
- Trousseau de clés.
- Butée de mise à longueur réglable pour le travail en série
- Protection supplémentaire et pousse bois.