



787XL allroad

TAGLIO MASSIMO Ø 175 mm
COUPE MAXIMUM Ø 175 mm

**PATENT
PENDING**

MOTORE UNIVERSALE 1850 WATT
MOTEUR UNIVERSEL 1850 WATT

ALTEZZA LAMA 19 MM
LARGEUR DE LAME: 19 MM

BASE COMPLETA
DI RUOTE IDEALE
PER IL TRASPORTO

BASE COMPLETE
DE ROUES
IDEALE POUR LE
TRANSPORT

APERTURA MORSA 213 MM
OUVERTURE D'ETAU JUSQU'À 213 MM



NEW!



Possibilità di effettuare tagli con lubrificazione.
Possibilité d'effectuer coupes avec lubrification.



Sistema esclusivo del braccio rototraslante (patent pending).
Système exclusif du bras roto-translatif.



Compatta, stabile e trasportabile.
Compacte, stable et facile à transporter.

Dati tecnici

Données techniques

ART.	Codice Code	WATT	mm	Z/1"	Wt/mm	a x b x h mm	Kg
787 XL allroad	8.48.70.23	1850	2140X19X0,9	8/12*	60/80	500x1300x700	59

* Di serie lama bimetallica al cobalto - Lame bimétal au cobalt de série

☐ Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

Capacità di taglio

Capacités de coupe

0°	213x150 mm	175 mm	150x150 mm
45°	145x80 mm	140 mm	140x140 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Capacità di taglio maggiorata e unica: 213 x 150 mm.
- Sistema esclusivo del braccio rototraslante (Patent Pending).
- Altezza lama 19 mm.
- Massima versatilità e trasportabilità grazie alle ruote integrate nella base.
- Possibilità di effettuare tagli con lubrificazione.
- Angolo di taglio regolabile da 0° a 45° sinistra.
- Tensionatore lama di pratico utilizzo.
- Potente motore 1850 Watt - due velocità a commutazione elettronica.
- Funzione antiripristino di sicurezza.
- Doppia maniglia per sollevamento e trasporto.

DOTAZIONI DI SERIE

- Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative in vigore.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de coupe plus grande et unique: 213 x 150 mm.
- Système exclusif du bras roto-translatif.
- Largeur de lame: 19 mm.
- Versatilité maximum grace aux roues intégrées dans la table d'appui.
- Possibilité d'effectuer les coupes avec lubrification.
- Angle de coupe réglable de 0° à 45° gauche.
- Tendeur de la lame d'utilisation pratique.
- Puissant moteur de 1850 Watt à deux vitesses et commutateur électronique.
- Fonction anti-démarrage de sécurité.
- Double poignées pour l'enlevement et transport.

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Filtre antiparasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur.

allroad

Olio da taglio – Bomboletta 400 ml
Huile de coupe – Pulvérisateur 400 ml

Cod. 7.24.30.00

