

782_{XL}   

783_{XL}     



TAGLIO MASSIMO 105 mm

COUPE MAXIMUM 105 mm

PATENTED

783_{XL}



MOTORE CON REGOLATORE ELETTRONICO DIGITALE DI VELOCITÀ "CONSTANT SPEED"

MOTEUR DOTE D'UN REGULATEUR ELECTRONIQUE DE VITESSE "CONSTANT SPEED"

NUOVA IMPUGNATURA SOFT-GRIP

NOUVELLE POIGNEE "SOFT-GRIP"

782_{XL}

TENSIONATORE LAMA DI PRATICO UTILIZZO

TENDEUR DE LAME D'UTILISATION PRATIQUE

ROBUSTA, AFFIDABILE E PRECISA

ROBUSTE, FIABLE ET PRECISE



MASSIMA PRECISIONE E QUALITÀ DI TAGLIO

MAXIMUM DE PRECISION ET QUALITE DE COUPE



Ampia capacità di taglio 105 mm con angolazione regolabile da 0° a 45° sinistra

Grande capacité de coupe 105 mm avec angles réglables de 0° à 45° gauche



Motore potenziato con regolatore elettronico digitale di velocità "Constant speed" (art. 783XL)

Moteur plus puissant doté d'un régulateur électronique de vitesse "Constant speed" (art. 783XL)



Affidabili, robuste e facilmente trasportabili

Fiable, robuste et facilement transportable

Dati tecnici

Données techniques

ART.	Codice Code	WATT	mm	Z/l"	Mz/min	a x b x h mm	Kg
782XL	8.48.46.26	950	1335x13x0,65	8/12*	60/80	730x390x500	16
783XL	8.48.46.27	950	1335x13x0,65	8/12*	30÷80	730x390x500	16

* Di serie lama bimetallica al cobalto - *Lame bimétal au cobalt de série*
 Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - *Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50*

Capacità di taglio

Capacités de coupe

0°	100 x 85 mm	105 mm	95 x 95 mm
45°	65 x 60 mm	65 mm	65 x 65 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Capacità di taglio maggiorate \varnothing 105 mm**
- Taglio senza lubrificazione
- Tensionatore lama di pratico utilizzo
- Angolo di taglio regolabile da 0° a 45° sinistra
- Morsa professionale con guide prismatiche
- **Potente motore 950 Watt con regolazione elettronica di velocità "Constant speed", con limitatore amperometrico (ART. 783XL)**
- **2 velocità a commutazione elettronica (ART. 782XL)**
- Funzione antiripristino di sicurezza
- Base in acciaio stampato stabile e robusta
- Impugnatura con soft grip
- Dispositivo di blocco arco per un facile trasporto
- Veste grafica con chiare indicazioni su parametri di taglio

DOTAZIONI DI SERIE

- Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (L= 500mm)
- Kit di ricambio feltri per pulizia lama
- Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Plus grande capacité de coupe: \varnothing 105 mm**
- Coupe sans lubrification
- Tendeur de lame d'utilisation pratique
- Angle de coupe réglable de 0° à 45° gauche
- Etau professionnel avec guides en queue d'aronde
- **Puissant moteur 950 Watt doté d'un régulateur électronique de vitesse "Constant speed" avec limiteur ampèremétrique (ART. 783XL)**
- **2 vitesses avec commutateur électronique (ART. 782XL)**
- Fonction antidémarrage de sécurité
- Base en acier estampé stable et robuste
- Poignée ergonomique avec soft-grip
- Dispositif de blocage pour un transport aisé
- Signalétique distinctif d'utilisation dont les paramètres de coupe

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L= 500mm)
- Kit de rechange de feutre nettoyant de lame
- Filtre antiparasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur