



## Detergente intensivo per puliziedi fondo RM 750 ASF NTA-Free

Detergente potente per le pulizie di fondo rimuove efficacemente macchie ostinate di olio, grasso, sangue e proteine. Detergente a bassa schiumosità. Indicato per la pulizia dei pavimenti con una lavasciuga o con un lavasuperfici. Privo di NTA.



### Proprietà

- Detergente base intensivo da usare con idropulitrici e lavasciuga
- Per la pulizia profonda di pavimentazioni industriali decisamente sporche
- Dissolve oli pesanti, grasso e sporco minerale
- Rapida efficacia
- Formulazione a bassa schiumosità
- Altamente produttivo
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Veloce separazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Senza NTA

### Aree di applicazione:

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Agricoltura:              | Trasporti e macchine  |
| Concessionarie ed uffici: | Lavaggio auto         |
| Concessionarie ed uffici: | Lavapezzi             |
| Industria:                | Trasporti e macchine  |
| Imprese di pulizia:       | Pulizia dei pavimenti |
| Industria:                | Sgrassare superfici   |

### Macchine da utilizzare

- Idropulitrici
- Lavasciuga pavimenti
- manuale

Confezione da	Codice
10 l	6.295-539.0
200 l	6.295-540.0

### Valore pH



## Applicazione:

### Idropulitrici

- Applicare la miscela primaria con acqua fresca
- Imposta il dosaggio e la temperatura sulla macchina
- Temperatura di uso da 1 a 80°C
- Lavare l'oggetto
- Risciacquare bene con acqua pulita.

### Lavasciuga pavimenti - pulizia profonda

- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Lasciare in ammollo
- Lasciare agire per 10-15 minuti a seconda della quantità di calcare
- Bagna completamente l'oggetto con il prodotto
- Pulisci le superfici in sezioni sovrapposte
- Neutralizzare con acqua pulita

### manuale

- Nel caso di macchine senza serbatoio detergente: diluire il prodotto in acqua secondo istruzioni.
- Lasciare in ammollo
- Lasciare agire per 10-15 minuti a seconda della quantità di calcare
- Bagna completamente l'oggetto con il prodotto
- Incorporare la soluzione di pulizia
- Neutralizzare con acqua pulita

## Istruzioni d'uso:

- Testare la compatibilità in una zona nascosta
- Non lasciare asciugare la soluzione

## Ulteriori informazioni:

- Scheda di sicurezza (SDS)

## Dosaggio e resa:

Contenuto:	Metodo d'utilizzo:	Soluzione iniziale:	Dosaggio:	Tipo di sporco:	Resa:
1000 ml	Idropulitrici	1+3	1-5 %	Alto	270 m <sup>2</sup>
1000 ml	Lavasciuga pavimenti - eliminazione della cera		10-50 %	Alto	110 m <sup>2</sup>
1000 ml	Lavasciuga pavimenti - pulizia profonda		5-50 %	Alto	370 m <sup>2</sup>
1000 ml	manuale		5-50 %	Alto	120 m <sup>2</sup>

### Contattaci per maggiori informazioni

### Kärcher Italia SpA

via Alcide De Gasperi 98/100  
20017 Rho, Milano  
Italia

Numero Giallo: 848 998877  
E-Mail: [info@it.kaercher.com](mailto:info@it.kaercher.com)