



+5°C

Sensore di temperatura
interno anti freeze

Art.	Descrizione
------	-------------

ELETTROPISTONE PER CANCELLI AUTOMATICI GATE BOLT

Versione: **da applicare**

Corpo serratura in acciaio inox, alluminio e acciaio trattato contro la corrosione

Carter di copertura in acciaio inox (versione 28800)

Carter di copertura in acciaio verniciato nero (versione 28800LC)

Piastra piatta di fissaggio in acciaio inox da saldare (versione 28800)

Dimensioni del corpo: mm 335 x 60 x 58

Apertura e chiusura meccanica a 4 mandate con cilindro Europeo (foro passante da entrambi i lati) - Fornito senza cilindro lato interno (mm 35+10).

Per identificare la lunghezza del doppio cilindro vedere disegni a pag.169

Protezione in gomma del foro cilindro agli agenti atmosferici

Catenaccio in acciaio inox \varnothing mm 20 x estensione mm 60 (corsa mm 50)

Dispositivo anti-scasso del catenaccio con blocco a "reazione totale" in posizione di chiusura

Piastra interna di protezione anti-manipolazione (solo art. 28800)

Contatto in uscita C./N.A./N.C.

Alimentazione: 24 Vdc (vedi art. 05332A a pag.197)

Corrente assorbita 5 A di spunto, 750/900 mA di mantenimento

(assorbimento del riscaldatore attivato 600 mA)

Catenaccio chiuso in mancanza di corrente

Adatto per funzionamento alle intemperie, con sistema di riscaldamento

interno se la temperatura scende al di sotto di 5 °C (standard sulla versione 28800)

Carter in acciaio inox con piastra di fissaggio art. 02288

Carter in acciaio verniciato nero senza piastra di fissaggio art. 02288

A richiesta:

Versione elettropistone per funzionamento orizzontale

Versione con microinterruttore anti-tamper per apertura carter

Versione con riscaldatore su art. 28800LC

28800

28800LC

Art. + OR

Art + MIC

Art. + W

Impiego: elettropistone alta sicurezza per cancelli automatici



02288

PIASTRA DI FISSAGGIO PER GATE BOLT

Piastra piatta in acciaio inox a saldare per il fissaggio dell'elettropistone Art.

28800 e 28800LC al cancello

Nell'art. 28800 è già fornita in confezione



02290

CONTROPIASTRA A PAVIMENTO

Contropiastra in acciaio inox per l'inserimento catenaccio dell'elettropistone

Art. 28700 - 28710 - 28720 - 28800 e 28800LC

Dimensioni mm 120 di diametro x 5 spessore