

Art.

Descrizione

**ELETTROMAGNETE SERIE MINI CON SENSORE**Versione: **da applicare**

Dimensioni: mm 250 x 41 x 24

Contropiastra con perno anti-magnetismo residuo: mm 185 x 37 x 12

Alimentazione: 12/24 Vdc

Corrente: 500 mA a 12 V/250 mA a 24 V

Sensore di stato elettronico ad effetto di Hall

per la verifica di porta bloccata/sbloccata

Led di segnalazione bicolore Rosso - Verde

Uscita a relè con contatti C./N.A./N.C.

Forza trazione: fino a 300 Kg.

**Impiego:** sistema di chiusura di sicurezza per porte ad antaCorpo in alluminio anodizzato argentoCorpo in alluminio anodizzato nero**Confezione:** elettromagnete, piastra piatta di fissaggio, contropiastra ed accessori di montaggio13700  
13700N**ELETTROMAGNETE MINI CON SENSORE E TEMPORIZZATORE**Versione: **da applicare**

Dimensioni: mm 250 x 41 x 24

Contropiastra con perno anti-magnetismo residuo: mm 185 x 37 x 12

Alimentazione: 12/24 Vdc

Corrente: 500 mA a 12 V/250 mA a 24 V

Sensore di stato elettronico ad effetto di Hall

per la verifica di porta bloccata/sbloccata

Led di segnalazione bicolore Rosso - Verde

Uscita a relè con contatti C./N.A./N.C.

Forza trazione: fino a 300 Kg.

Temporizzatore di richiusura interno regolabile a mezzo trimmer da 1 a 90 sec.

**Impiego:** sistema di chiusura di sicurezza per porte ad antaCorpo in alluminio anodizzato argentoCorpo in alluminio anodizzato nero**Confezione:** elettromagnete, piastra piatta di fissaggio, contropiastra ed accessori di montaggio13700TD  
13700TDN**ELETTROMAGNETE MINI CON SENSORE E TEMPORIZZATORE DI RICHIUSURA E MAXI LED**Versione: **da applicare**

Dimensioni: mm 265 x 49 x 29

Contropiastra con perno anti-magnetismo residuo: mm 185 x 45 x 14

Alimentazione: 12/24 Vdc a selezione automatica

Corrente: 500 mA a 12 V/250 mA a 24 V

Sensore di stato elettronico ad effetto di Hall

per la verifica di porta bloccata/sbloccata

Indicatore di segnalazione a led bicolore Rosso - Verde sul retro dell'elettromagnete, selezionabile rosso chiuso e verde aperto o viceversa.

Ingresso con contatto N.A. per il comando di apertura

Uscita a relè con contatti C./N.A./N.C.

Forza trazione: fino a 360 Kg.

Temporizzatore di richiusura interno regolabile a mezzo trimmer da 1 a 80 sec.

**Impiego:** sistema di chiusura di sicurezza per porte ad antaCorpo in alluminio anodizzato argentoCorpo in alluminio anodizzato nero**Confezione:** elettromagnete, piastra piatta di fissaggio, contropiastra ed accessori di montaggio13700TDL  
13700TDLN