

ELETTROPISTONI DI SICUREZZA ORIZZONTALI SERIE QUADRA CON SBLOCCO A CHIAVE

Art.

Descrizione



21814
21815
Art. + S

ELETTROPISTONE DI SICUREZZA

Chiuso in mancanza di alimentazione
 Frontale in acciaio inox mm 150 x 40 x 3
 Contropiastra in acciaio inox mm 100 x 40 x 3
 con magneti regolabile in estensione (solo art. 21814)
 Entrata: mm 40
 Alimentazione: 12 Vdc/900 mA o 24 Vdc/450mA - ED 100%
 Catenaccio diametro mm 12, estensione mm 18
 Predisposto per cilindro sagomato europeo per l'apertura a chiave
 Funzionamento: orizzontale (verticale su richiesta vedi pag. 117)
 Microinterruttore C./N.A./N.C. di posizione catenaccio

Con sensore magnetico N.A. di posizione anta*

Senza sensore magnetico

Con cilindro con chiave a spillo

* Per il collegamento alla centralina 54610 o 54710

21816



Art. + S

ELETTROPISTONE ELETTRONICA INTEGRATA

Chiuso in mancanza di alimentazione
 Frontale in acciaio inox mm 150 x 40 x 3
 Contropiastra in acciaio inox mm 100 x 40 x 3
 con magneti regolabile in estensione
 Catenaccio diametro mm 12, estensione mm 18
 Predisposto per cilindro sagomato europeo per l'apertura a chiave
 Entrata: mm 40
 Alimentazione: 12 Vdc - 800 mA di spunto, 450 mA mantenimento
 24 Vdc - 500 mA di spunto, 250 mA mantenimento
 Elettronica di comando a microprocessore interna
 Collegamento tramite connettore ad innesto rapido
 Ingresso con contatto N.A. di apertura
 Uscita a Relè C./N.A./N.C. per il collegamento ai semafori Rosso/Verde
 Led per il monitoraggio delle temporizzazioni

Pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di:

- Richiusura da 0 - 5 sec. all'accostamento dell'anta
- Richiusura da 0 - 60 sec. se l'anta non viene aperta

Con cilindro con chiave a spillo

ELETTROPISTONE DI SICUREZZA CON SCROCCO

Chiuso in mancanza di alimentazione
 Scrocco diametro mm 12, estensione mm 14
 Alimentazione: 12 Vdc/900 mA o 24 Vdc/450 mA - ED 100%
 Predisposto per cilindro sagomato europeo per l'apertura a chiave
 Funzionamento: orizzontale (verticale su richiesta vedi pag. 117)
 Microinterruttore C./N.A./N.C. di posizione scrocco



Con sensore magnetico N.A. di posizione anta*

Senza sensore magnetico

Con cilindro con chiave a spillo



21914
21915
Art. + S



N.B.: indicare la mano della serratura
 (mano destra o sinistra)