
Optional specifici


Porte tagliafuoco UNIVER



Dimensioni vetro		bordo min.		dimensioni FM L min.
		a	b	
0_	Ø 300 Ø 400	220	300	740 840
0_	Ø 300 Ø 400	220	300	L1 740 + L2 400 L1 840 + L2 400
0_0	Ø 300 Ø 400	220	300	L1 740 + L2 740 L1 840 + L2 840

Dimensioni vetro		bordo min.		dimensioni FM L min.
		a	b	
_	250 x 400 300 x 400	300	300	850 900
	250 x 400 300 x 400	300	300	L1 850 + L2 400 L1 900 + L2 400
	250 x 400 300 x 400	300	300	L1 850 + L2 850 L1 900 + L2 900





NOTE

Oblò rettangolari e rotondi non ammessi per porte REI ad un'anta con dimensioni foro muro FM L superiori a 1167mm.


IMBOTTE PER PORTE UNIVER

IM 11 - IM 12

Imbotte da accoppiare al telaio Univer con funzione di rivestimento del vano muro. Realizzata con lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", verniciata con polveri epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su tre lati, giunzione a 45° degli angoli superiori, fissaggio mediante viti e tasselli (viti e tasselli non compresi).

IM 11: per porta spessore 50mm, da applicare su muri spessore min. 70mm IM 12: per porta spessore 60mm, da applicare su muri spessore min. 80mm






IM 13 - IM 14

Imbotte telescopica da avvitare al telaio Univer con funzione di rivestimento del vano muro. Composta da due profili sormontati, con range di regolazione di 25mm. Realizzata con lamiera d'acciaio zincata a caldo sistema "Sendzimir", verniciata con polveri epossi-poliestere nello stesso colore del telaio. Profilo su tre lati, giunzione a 90° degli angoli superiori.

Completa di viti di fissaggio. I fori sul telaio per il fissaggio dell'imbotte sono da realizzare in cantiere. Si consiglia la combinazione con guarnizione di battuta FF così da nascondere le teste delle viti.

IM 13: per porta spessore 50mm, da applicare su muri spessore min. 125mm IM 14: per porta spessore 60mm, da applicare su muri spessore min. 135mm





GUARNIZIONI DI BATTUTA FF

Guarnizione di battuta FF in profilo estruso colore nero da tagliare ed inserire a pressione nell'apposito canale del telaio perimetrale.

Guarnizione di battuta FF in profilo estruso colore nero con autoadesivo da tagliare ed applicare sul giunto centrale delle porte a 2 ante.



