

INCONTRI ELETTRICI DI SICUREZZA PER MANIGLIONI ANTIPANICO SERIE OMNIA EXIT

Caratteristiche meccaniche comuni: Corpo in metallo verniciato nero (a richiesta cromato satinato). Blocco scrocco in metallo, simmetrico - reversibile. Forza di resistenza alla rottura: 1.000 Kg. **Forniti con 6 spessori art. 00360B** (art.00360 BG con ART+CR)



Art.	Descrizione
	INCONTRO ELETTRICO DI SICUREZZA DA APPLICARE Bloccato senza alimentazione Corpo in metallo verniciato nero (a richiesta cromato satinato) Blocco scrocco in metallo, simmetrico - reversibile. Forza di resistenza alla rottura: 1.000 Kg.
36012B	Apertura limitata alla durata dell'impulso elettrico: <u>Alimentazione: 8/12 Vac/500 mA</u>
36012BM	<u>Alimentazione: 8/12 Vac/500 mA con microinterruttore C./N.A./N.C.</u>
36612B	<u>Alimentazione: 12 Vdc/200 mA</u>
36624B	<u>Alimentazione: 24 Vdc/100 mA</u>
36612BM	<u>Alimentazione: 12 Vdc/200 mA con microinterruttore C./N.A./N.C.</u>
36624BM	<u>Alimentazione: 24 Vdc/100 mA con microinterruttore C./N.A./N.C.</u>
36412B	Apertura con l'impulso e richiusura successiva all'apertura dell'anta: <u>Alimentazione: 8-12 Vac/500 mA con anti-ripetitore interno</u>
	Sbloccato senza alimentazione
36812B	<u>Alimentazione: 12 Vdc/200 mA</u>
36824B	<u>Alimentazione: 24 Vdc/100 mA</u>
36812BM	<u>Alimentazione: 12 Vdc/200 mA con microinterruttore C./N.A./N.C.</u>
36824BM	<u>Alimentazione: 24 Vdc/100 mA con microinterruttore C./N.A./N.C.</u>
ART. + CR	Finitura cromato satinato
	Forniti con 6 spessori art. 00360B (art.00360 BG con ART+CR)



00360B
00360BG

SPessori SUPPLEMENTARI PER INCONTRO ELETTRICO

Spessore da 2 mm per la compensazione in altezza dell'incontro elettrico con lo scrocco del maniglione antipanico

In ABS colore nero

In ABS colore grigio (per versione CR)

NEW



36012C
36412C

ART. +CR

00360C

INCONTRO ELETTRICO DA APPLICARE

Bloccato senza alimentazione

Corpo in metallo verniciato nero (a richiesta cromato satinato)

Blocco scrocco in metallo, simmetrico - reversibile.

Alimentazione: 8/12 Vac/1.000 mA

Forza di resistenza alla rottura: **350 Kg.**

Apertura limitata alla durata dell'impulso elettrico

Apertura con l'impulso e richiusura successiva all'apertura dell'anta
(anti-ripetitore interno)

Finitura cromato satinato

Forniti con 7 spessori art. 00360C

Spessore supplementare da 1 mm

