Cromo Opaco

Bianco

Nero

Art.	Descrizione	
	ELETTROMANIGLIA	
	Per maniglioni antipanico da applicare con scrocchi esterni	
	Corpo e impugnatura in metallo	
	Meccanismi interni in acciaio cementato	
	Dimensioni: mm 232 x 55 x 38 altezza maniglia mm 84	
	Rotazione del quadro maniglia selezionabile a 45° o a 60° in base al tipo di maniglione antipanico utilizzato	
	Abilitazione meccanica tramite cilindro a chiave piatta	
	Alimentazione: 12/24 Vac/dc	
	Corrente assorbita: a 12 V - 700 mA spunto/500 mA mantenimento a 24 V - 300 mA spunto/200 mA mantenimento	
	Fermo a giorno elettronico	
	Led colore rosso (maniglia disabilitata nella versione 40620) e verde (maniglia abilitata nella versione 40820)	
	VERSIONE SENZA TEMPORIZZATORE	
	Impiego: applicabile al posto della tradizionale maniglia meccanica montata all'esterno della porta. La maniglia, che solitamente si trova in folle, può essere abilitata togliendo alimentazione (versione art. 40620) o fornendo alimentazione (versione art. 40820) tramite un contatto da pulsante o da controllo accessi. L'abilitazione è limitata alla durata dell'impulso.	
40620	Versione abilitata in mancanza di corrente - Finitura cromo opaco	**458,00**
40620B	Versione abilitata in mancanza di corrente - Finitura bianca (RAL9010)	**447,00**
40620N	Versione abilitata in mancanza di corrente - Finitura nera (RAL9005)	**447,00**
40820	Versione disabilitata in mancanza di corrente - Finitura cromo opaco	**458,00**
40820B	Versione disabilitata in mancanza di corrente - Finitura bianca (RAL9010)	**447,00**
40820N	Versione disabilitata in mancanza di corrente - Finitura nera (RAL9005)	**447,00**
	VERSIONE CON TEMPORIZZATORE	
	Caratteristiche supplementari rispetto alla versione precedente: Temporizzatore interno regolabile da 0-60 sec. (escludibile) Uscita Open Collector da abbinare ad un micro relè esterno per la segnalazione di maniglia abilitata (vedi art. 05258) Led bicolore rosso/verde per la segnalazione dello stato di maniglia abilitata o disabilitata Led di colore blu a maniglia disabilitata e di colore bianco a maniglia abilitata che illumina la parte inferiore della porta **Impiego:** applicabile al posto della tradizionale maniglia meccanica montata all'esterno della porta. La maniglia, che solitamente si trova in folle, può essere abilitata tramite la chiusura di un contatto N.A. da pulsante o da controllo accessi. In questa versione l'alimentazione viene mantenuta fissa	
40621	Versione abilitata in mancanza di corrente - Finitura cromo opaco	**514,00**
40621B	Versione abilitata in mancanza di corrente - Finitura bianca (RAL9010)	**504,00**
40621N	Versione abilitata in mancanza di corrente - Finitura nera (RAL9005)	**504,00**
40821	Versione disabilitata in mancanza di corrente - Finitura cromo opaco	**514,00**
40821B	Versione disabilitata in mancanza di corrente - Finitura bianca (RAL9010)	**504,00**
40821N	Versione disabilitata in mancanza di corrente - Finitura nera (RAL9005)	**504,00**

Art. + MEC **Extra a richiesta:**
Maniglia solo meccanica – Finitura cromo opaco (es.40620MEC)