

Dichiarazione di Performance

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

Soudasil Multipurpose

Nr di riferimento DdP: 231472

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

Soudasil Multipurpose

Destinazione d'uso o usi del prodotto da costruzione

Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno

Sigillante per applicazioni su vetro

Sigillanei per giunti su sanitari

Nome e indirizzo del produttore come richiesto ai sensi dell'Articolo 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Mandatario

Non rilevante

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto, come indicato nell'Allegato V

Sistema 3: per reazione al fuoco

Sistema 3: per caratteristiche essenziali

Prodotto in conformità con le norme tecniche armonizzate applicabili

EN 15651-1:2012: Tipo F-EXT-INT

EN 15651-2:2012: Tipo G

EN 15651-3:2012: Tipo S1

Organismo accreditato

Organismo accreditato GINGER CEBTP, NB 0074 ha effettuato la Determinazione del tipo di prodotto secondo il sistema 3.

Prestazione dichiarata: EN 15651-1:2012

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norme tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	E	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta acqua e aria		
Estrudibilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	NPD	
Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	
Trazione di rottura dopo immersione in acqua	≥ 25%	
Durabilità	Passi	

Imballo: Metodo A

Superficie: Alluminio, Calcestruzzo

Prestazione dichiarata: EN 15651-2:2012

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norme tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	E	EN 15651-2:2012
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta acqua e aria		
Estrudibilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	NPD	
Recupero elastico	≥ 60%	
Adesione/coesione dopo l'esposizione a calore, acqua e luce artificiale	NF	
Durabilità	Passi	

Imballo: Metodo A

Superficie: Alluminio, Vetro

Prestazione dichiarata: EN 15651-3:2012

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norme tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	E	EN 15651-3:2012
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta acqua e aria		
Estrudibilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	NPD	
Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	
Trazione di rottura dopo immersione in acqua	≥ 25%	
Sviluppo microbiologico	0	
Durabilità	Passi	

Imballo: Metodo A

Superficie: Alluminio, Vetro



Le prestazioni di questo prodotto sono conformi a quanto dichiarato nella dichiarazione di performance.
Questa dichiarazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

Firmato per conto del produttore da

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Marcatura CE

In conformità al CPR, Regolamento (EU) N° 305/2011

Soudasil Multipurpose



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

18

Nr di riferimento DdP: 231472

EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012

EN 15651-3:2012

Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno

Sigillante per applicazioni su vetro

Sigillanei per giunti su sanitari

Soudasil Multipurpose

EN 15651-1:2012: Tipo F-EXT-INT

EN 15651-2:2012: Tipo G

EN 15651-3:2012: Tipo S1

Imballo: Metodo A

Superficie: Alluminio, Calcestruzzo, Vetro

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norme tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente	NPD	
Tenuta acqua e aria		
Estrudibilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	NPD	
Adesione/coesione per trazione mantenute dopo immersione in acqua	NF	
Trazione di rottura dopo immersione in acqua	≥ 25%	
Recupero elastico	≥ 60%	
Adesione/coesione dopo l'esposizione a calore, acqua e luce artificiale	NF	
Sviluppo microbiologico	0	
Durabilità	Passi	