



ZERO.DGT



TASTIERA DIGITALE CON COLLEGAMENTO VIA CAVO

12 tasti retroilluminati. Versione da parete e da incasso

MASSIMA SICUREZZA

Scocca in lega metallica verniciata a polvere ed elevata resistenza agli agenti atmosferici. Ingombri e spazi contenuti: sporgenza minima di 21 mm dal muro nella versione da incasso. Mascherina di protezione in acciaio inox AISI 304 satinato. Il funzionamento avviene per mezzo di una combinazione numerica da 1 a 6 cifre. Linea completa di colonnine e supporti per il fissaggio.

RETROILLUMINAZIONE A LED

Segnalazione visiva di conferma combinazione: led verde per combinazione cifrata corretta oppure led rosso per procedura errata. Segnale acustico alla pressione di un singolo tasto. Funzioni temporizzate e bistabili e pulsante di stop.



146L

ZERO.DGT
tastiera digitale da parete
(1 pz./conf.)



147L

ZERO.DGT
tastiera digitale da incasso
(1 pz./conf.)



612L

Scheda per tastiera digitale, con
contenitore da esterno.
Possibilità di collegare fino a 4 tastiere.
Capacità memoria 16 codici
(1 pz./conf.)



DATI TECNICI

Tensione di alimentazione (Vac/dc)	12/24
Assorbimento tastiera max (mA)	25
Assorbimento relè a riposo (mA)	4
Assorbimento relè attivato (mA)	27
Temperatura di esercizio (°C)	-20 ÷ +80
Canali (NA)	2
Canali (NC)	1
Distanza di comunicazione (m)	max 100
Contatto di uscita (A/Vac, VA)	1/125, 60
Grado di protezione tastiera IP	54

DIMENSIONI D'INGOMBRO

