

Scheda tecnica prodotto

TS 2000 NV BC



Chiudiporta aerei con braccio a V per porte a un'anta con larghezza dell'anta max. 1100 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1100 mm
- Installazione su telaio lato opposto cerniera
- Possibilità di installazione sull'anta lato opposto cerniera con installazione a braccio parallelo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura EN 2-4 con regolazione variabile
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Lo smorzamento in apertura integrato frena le porte che vengono aperte troppo energicamente
- Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- Tutte le funzioni sono impostabili dal lato anteriore (tranne la forza di chiusura)

DATI TECNICI

Nome di vendita	TS 2000 NV BC
Forza di chiusura sec. EN 1154	EN 2 - 4
Assenza di barriere a norma DIN 18040 fino a larghezza dell'anta (max.) in mm	1100 mm
Larghezza dell'anta (max.)	1100 mm
Tipo di montaggio	Installazione su telaio lato opposto cerniera
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	Sì, regolabile idraulicamente
Posizione regolazione forza di chiusura	Lateralmente
Funzione di blocco in apertura	Opzionale
Rivelatore fumo integrato	No

COSTITUITO DA**BRACCIO A V TS 4000/2000**

Con blocco meccanico



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Punto di fermo min.	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	Con blocco meccanico	102454	color argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	Con blocco meccanico	102456	bianco RAL 9016	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	Con blocco meccanico	102457	secondo RAL	70 °	150 °

BRACCIO A V TS 4000/2000

con fermo meccanico inseribile e disinseribile



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Punto di fermo min.	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102445	color argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102448	secondo RAL	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102447	bianco RAL 9016	70 °	150 °

BRACCIO A V TS 4000/2000

Braccio a V standard



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102425	secondo RAL
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102421	color argento
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102423	bianco RAL 9016
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102426	simile all'acciaio inox

BRACCIO A V TS 4000 / 2000 ALLUNGATO

Per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Braccio a V TS 4000/2000 allungato	Allungato, per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm	102434	secondo RAL
Braccio a V TS 4000/2000 allungato	Allungato, per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm	102431	color argento
Braccio a V TS 4000/2000 allungato	Allungato, per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm	102433	bianco RAL 9016

CORPO DI CHIUSURA TS 2000 NV BC

Corpo di base per chiudiporta aerei con braccio a V EN 2-4 con smorzamento in apertura



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Forza di chiusura sec. EN 1154	Dimensioni
Chiudiporta GEZE TS 2000 NV BC	Grandezza EN 2-4 con smorzamento in apertura (senza braccio a V)	124944	color argento	EN 2 - 4	226 x 51 x 60 mm
Chiudiporta GEZE TS 2000 NV BC	Grandezza EN 2-4 con smorzamento in apertura (senza braccio a V)	124947	secondo RAL	EN 2 - 4	226 x 51 x 60 mm
Chiudiporta GEZE TS 2000 NV BC	Grandezza EN 2-4 con smorzamento in apertura (senza braccio a V)	124945	bronzo scuro	EN 2 - 4	226 x 51 x 60 mm
Chiudiporta GEZE TS 2000 NV BC	Grandezza EN 2-4 con smorzamento in apertura (senza braccio a V)	124946	bianco RAL 9016	EN 2 - 4	226 x 51 x 60 mm
Chiudiporta GEZE TS 2000 NV BC	Grandezza EN 2-4 con smorzamento in apertura (senza braccio a V)	205332	nero RAL 9005	EN 2 - 4	226 x 51 x 60 mm

ACCESSORI**CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPIORTA ***

Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Materiale
Cappello di copertura chiudiporta *	Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	072769	Acciaio inox	239 x 56 x 69.2 mm	Acciaio inox
Cappello di copertura chiudiporta *	Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	072770	ottone	239 x 56 x 69.2 mm	ottone
Cappello di copertura chiudiporta *	Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	013487	color argento	239 x 56 x 69.2 mm	
Cappello di copertura chiudiporta *	Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	014855	bianco RAL 9016	239 x 56 x 69.2 mm	
Cappello di copertura chiudiporta *	Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	014849	bronzo scuro	239 x 56 x 69.2 mm	
Cappello di copertura chiudiporta *	Per TS 3000 / TS 2000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	014856	secondo RAL	239 x 56 x 69.2 mm	

TS 2000 NV BC



BRACCIO A V TS 4000/2000

Con blocco meccanico



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Punto di fermo min.	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	Con blocco meccanico	102454	color argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	Con blocco meccanico	102456	bianco RAL 9016	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	Con blocco meccanico	102457	secondo RAL	70 °	150 °

BRACCIO A V TS 4000/2000

con fermo meccanico inseribile e disinseribile



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Punto di fermo min.	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102445	color argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102448	secondo RAL	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102447	bianco RAL 9016	70 °	150 °

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPIRTA *

Per TS 3000 / TS 2000, forma curva

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, semicircolare, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092928	Acciaio inox lucido	277 x 54 x 72 mm
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, semicircolare, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092929	Acciaio inox opaco	277 x 54 x 72 mm

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPIORTA *

Per TS 3000 / TS 2000, forma rettangolare

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cappelletto di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, quadrato, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092924	Acciaio inox opaco	237 x 54 x 72 mm
Cappelletto di copertura chiudiporta *	per TS 3000 / TS 2000, quadrato, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092923	Acciaio inox lucido	237 x 54 x 72 mm

MATERIALE DI MONTAGGIO**ESTENSIONE DEGLI ASSI**

Per TS 4000 / TS 2000



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Estensione degli assi
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000 *	Dentatura a corona	103678	nero	15 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103550	Zincata	20 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000 *	Dentatura a corona	103679	nero	20 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	139793	secondo RAL	15 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103548	Zincata	10 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000 *	Dentatura a corona	103677	nero	10 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103549	Zincata	15 mm

STAFFA DI FISSAGGIO PORTA AD ARCO RIBASSATO *

per TS 2000 NV, altezza arco max. 130 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Materiale
Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato *	per TS 2000 NV, altezza arco max. 130 mm	127434	color argento	Alluminio
Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato *	per TS 2000 NV, altezza arco max. 130 mm	127435	secondo RAL	Alluminio

DIMA DI FORATURA CHIUDIPIORTA

Per TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Materiale
Dima di foratura chiudiporta	Per TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134	Plastica

ZOCCOLO DI FISSAGGIO VETRATO

Per TS 3000 / 2000 NV



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore del pannello in vetro	Materiale
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 3000/TS 2000 NV	014835	color argento	10 mm	Alluminio
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 3000/TS 2000 NV	014843	bianco RAL 9016	10 mm	Alluminio
Zoccolo di fissaggio vetrato *	per TS 3000/TS 2000 NV	014836	bronzo scuro	10 mm	Alluminio
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 3000/TS 2000 NV	014845	secondo RAL	10 mm	Alluminio

PIASTRA DI MONTAGGIO PER VETRO A FORARE

Per TS 3000 / 2000 NV



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore del pannello in vetro	Materiale
Piastra di montaggio per vetro a forare	per TS 3000/TS 2000 NV	090259	color argento	10 mm	Alluminio

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPIORTA

Per TS 2000 NV (BC) con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio
supplementare 1



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Materiale
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 2000 NV ed NV BC con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	126234	Alluminio

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A V

Per TS 4000/TS 2000 con installazione a braccio parallelo



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Materiale
Piastra di montaggio braccio a V *	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	053319	bronzo scuro	Alluminio
Piastra di montaggio braccio a V *	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	027460	secondo RAL	Alluminio
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	053318	color argento	Alluminio

STAFFA ANGOLARE

Per TS 3000 / 2000 NV



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa angolare	per TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	secondo RAL
Staffa angolare	per TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	color argento

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità.
In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.