

MAB 485 / 485 SB

La compatta multi-uso. Molte potenziali applicazioni e prestazioni eccellenti fanno della MAB 485 / MAB 485 SB una delle macchine più richieste dai professionisti delle costruzioni metalliche.

LA COMPATTA PIU'

RICHIESTA

Per un impiego più versatile, la MAB 485 SB ha la base magnetica orientabile. Caratteristica che consente di centrare la macchina sulla lavorazione quando il magnete già attivato.



Protezione termica

Indicatore di carico del magnete

Lubrificazione interna automatica

Base orientabile per il modello MAB 485 SB
(Vedi informazioni a pag. 9)



ProfiPLUS

ProfiSTART

ProfiBASIC

ProfiSPEZIAL

Mandri e adattatori

Accessori e consumabili

Frese e utensili

A proposito di BDS

MAB 485/485 SB

Potenza motore	1,150 W
Volt	230 V AC, 50 – 60 Hz
Corsa	160 mm
Dimensioni del magnete	84 x 168 x 48 mm
Peso	13 kg
Mandrino automatico	KEYLESS, 19 mm (3/4")
Attacco utensile	MK 2
Velocità 1 - gamma	50 – 250 rpm
Velocità 2 - gamma	100 – 450 rpm
Lubrificazione interna automat	✓
Controllo elettronico velocità	✓
Indicatore del magnete	✓
Protezione termica	✓
Rotazione reversibile R+L	✓
Indicatore stato delle spazzole	✓
MAB 485 230 V	MAB 485 110/125 V
MAB 485SB 230 V	MAB 485SB 110/125 V

La fornitura comprende

- 1 Perforatore a base elettromagnetica 485/485 SB
- 1 mandrino automatico KEYLESS 19 mm (3/4")
- 1 Portamaschi per tipo ZGA 010, ZGA 012, ZGA 016
- 1 espulsore per tipo ZAK 075 - ZAK 100
- 1 Valigia di trasporto in ABS
- 1 Cinghia per bloccaggio di sicurezza
- 1 Cacciaconi MK 2
- 1 Mandrino a cremagliera 1 - 13 mm
- 1 Codolo riduzione MK 2 / B16
- 1 Manuale istruzioni

Frese corona	Punta elic.	Alesatura	Svasatura	Maschi
HSS Ø 40 mm	Ø 18 mm	Ø 18 mm	Ø 40 mm	M16
TCT Ø 50 mm				
Profondità:				
30-55 mm				

