



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# FAI TU STUCCO METALLO

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stucco bicomponente in pasta che presenta buona adesione su lamiere zincate, acciaio, alluminio, leghe leggere e vetroresina. È caratterizzato da facile spatolabilità, è adatto alla carteggiatura a secco, costituisce un prodotto base per effettuare qualsiasi tipo di lavoro. È indicato per riparazioni, riempimenti, ritocchi su ogni supporto, nei lavori di carrozzeria e nell'industria, ottimo nel fai da te.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Il prodotto è idoneo per la riparazione e la ricostruzione di superfici, anche estese, di manufatti in acciaio, ghisa, acciaio zincato, vetroresina, vecchie vernici, ecc.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	pasta
Colore	grigio
Natura del legante	Resina poliestere
Catalizzatore	In pasta (tubetto)
Rapporto di catalisi	100 parti resina + 2-3 parti catalizzatore
Peso specifico	1,84 g/ml
Tempo di gel	5÷7 minuti
Polimerizzazione completa	Dopo 2 ore

### - MODALITÀ D'USO

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di polvere, cere e grasso, ed irruvidita mediante carteggiatura. Per l'impiego aggiungere a 100 parti di resina 2 ÷ 3 parti di catalizzatore.

Miscelare i due componenti fino ad avere un impasto omogeneo. Applicare il prodotto con spatola.

Dopo 30 ÷ 40 minuti è possibile carteggiare.

### - AVVERTENZE

Nella stuccatura di superfici estese non superare 5 mm per ogni applicazione. Per ottenere spessori maggiori eseguire più applicazioni.

È sconsigliata l'applicazione con temperature inferiori a 10°C.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta 12 mesi.

### - CONFEZIONE

Barattolo in metallo + tubetto in plastica.

Contenuto: 200 gr

Cod. 3009

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 23.04.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS