



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEDE TECNICA



# BY VERNIFER Vernice LAVAGNA



### DESCRIZIONE

Vernice Lavagna è una vernice acrilica all'acqua inodore, permette di realizzare una lavagna di colore antracite su svariati tipi di supporto quali pareti in muratura, cartongesso, mobili, pvc, vetro, ceramica e tanti altri tipi di materiali. Vernice Lavagna trasforma qualunque superficie in una lavagna dove si può scrivere con gessetti e cancellare. Ideale per uso domestico ma anche in ufficio o sale riunioni per scriverci sopra appunti, grafici, schemi, disegni.

### IMPIEGO

Indicata per svariate superfici e supporti previa preparazione.

### CLASSIFICAZIONE

### USO

Il fondo da decorare deve essere pulito, sano e liscio. Le superfici ruvide devono essere carteggiate o lisce con stucco adatto al tipo di supporto. Vecchie pitture non aderenti o sfarinanti devono essere rimosse, rese lisce e consolidate con fissativo acrilico. I supporti non assorbenti tipo vetro, ceramica, inox, normalmente non necessitano alcun tipo di primer, basta pulire e sgrassare bene la superficie. Il prodotto è pronto all'uso e va applicato in due mani mediante rullo liscio, spruzzo o pennello.

### AVVERTENZE

#### NON DILUIRE

Tra la prima e la seconda mano attendere circa 24 ore.  
Attendere 48 ore prima di mettere in esercizio la lavagna. Usare gessetti morbidi e cancellare con panno di lana.

### STOCCAGGIO

Per lo stoccaggio: conservare in luogo fresco ed asciutto.  
In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

### AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

### CONFEZIONE

Barattolo in plastica  
Contenuto 500 ml  
Cod. 4809

### CARATTERISTICHE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| • Base                        | Resina acrilica      |
| • Aspetto                     | Liquido denso        |
| • Densità                     | 1,20 g/ml            |
| • Colore                      | Antracite            |
| • Contenuto di solidi         | 60% circa            |
| • Viscosità a 30 °C R6 10 rpm | 2000 – 3000 cPs      |
| • pH                          | 8 - 9                |
| • Resa per litro              | 7 – 9 m <sup>2</sup> |
| • Temperatura di applicazione | da +5°C a +30°C      |
| • Fuori polvere               | 30 minuti            |
| • Sovraverniciabile dopo      | 24 ora               |
| • Essiccazione completa       | 48 h                 |
| • Pulizia attrezzi            | acqua                |

### NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 21.12.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

#### AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**