



EQUIPE

ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

EQUIPE è la scala telescopica professionale in alluminio per uso intensivo, utilizzabile a cavalletto, zoppa e allungata. I suoi principali punti di forza la rendono unica nel mercato: La cerniera in acciaio (brevettata) con tre perni di innesto, evita l'utilizzo della cinghia antiapertura e garantisce massima tenuta; piolo mm 30x30 spessore mm 1,50; Montante interno mm 60x25, esterno mm 68x33. Passo tra i pioli mm 280. Angolo di apertura progettato per una comoda posizione di lavoro. Permette l'appoggio del corpo in tutta sicurezza.


EQUIPE is a telescopic ladder in aluminium, can be used in extended, double or adjustable position. Its main strengths make it unique in the market: patented galvanized steel hinge with three pins, eliminates the use antiopening belt; rungs 30x30 mm, thickness 1.50 mm, 60x25 mm internal section, 68x33 mm external section. Pitch between the rungs 280 mm. Angle of aperture designed to a comfortable working position, allows the support of the body safely.



CERNIERA IN ACCIAIO

- Innesto rapido
- 3 perni per garantire massima tenuta
- Apri e chiudi senza riposizionare la manopola

- Quick coupling
- 3 pins to ensure a safe lock
- Open and close without repositioning the handle.

PIOLO Rungs
mm 30X30PIOLO ZIGRINATO
ANTISDRUCCIOLO

Rinforzato, dimensione mm 30x30, spessore mm 1,50, saldato con sistema robotizzato CMT (cold metal transfer).

Anti slip knurled, strengthened rung, size 30x30 mm, thickness 1.50 mm, welded with robotic system CMT (cold metal transfer).

GANCI DI BLOCCO IN ACCIAIO
RICOPERTI IN NYLON

Galvanized steel safety block, Nylon coated




EQUIPE



mm 30X30



+ POSIZIONI POSITIONS

ALLUNGATA
ExtendedDOPPIA ZOPPA
Adjustable doubleAPRI E CHIUDI
Open and close

EN 131-4:2020
OBBLIGO DI Basetta
PER SCALE CON
H SUPERIORE A M 3,00
IN APPOGGIO AL MURO.
DI SERIE STANDARD
*Mandatory layers for ladders
higher than m 3,00.*

DIMENSIONI SCALA
*Ladder dimensions*CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE D.LGS. 81/08 +EN 131-4:2020	ART.	Staircase	n	m	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
20431	EQU33	6+6	0,96	2,83	2,95	1,45	0,90	482	800	10,00	0,09		8021227004000
20710	EQU34	7+7	1,24	3,37	3,50	1,75	1,16	482	800	12,40	0,10		8021227005564
20029	EQU44	8+8	1,24	3,91	4,10	1,95	1,32	556	900	14,00	0,12		8021227001672
20030	EQU45	9+9	1,52	4,45	4,65	2,25	1,48	556	900	15,00	0,14		8021227001689
20031	EQU55	10+10	1,52	4,98	5,20	2,50	1,66	629	900	16,60	0,15		8021227001696
20506	EQU66	12+12	1,80	5,06	6,30	3,05	1,98	701	900	19,20	0,20		8021227002754

