


Scheda Tecnica

- 1 Nome commerciale del prodotto: **ISOLATUTTO**
- 2 Descrizione del campione: Coibentazione cassonetti esistenti
- 3 Destinazione d'impiego: Per cassonetti avvolgibili
- 4 Produttore: DEFAVERI S.R.L.
Via Casale, 15/E
31030 Refrontolo (TV) - Italy



Composizione Kit

- 5 Prestazioni dichiarate:

	Caratteristiche tecniche	Prestazione	Norma tecnica armonizzata
5.1	Stabilità dimensionale	$\pm 0,5 \% DS[N]$	EN1603
5.2	Sollecitazione a compressione	$\geq 150 \text{ kPa}$	EN 826
5.3	Conduttività termica dichiarata	$0,034 \text{ W/(mK)}$	EN 13163
5.4	Resistenza alla diffusione del vapore	$30-70 \mu$	EN 12086
5.5	Classe di reazione al fuoco (per prodotti dichiarati autoestinguenti)	E	EN 13501
5.6	Trasmittanza termica*	$1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ CentroMURO $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ FiloMURO	UNI EN ISO 10077-2:2012
5.7	CAM criteri ambientali minimi	Conforme	DM 11 ottobre 2017
5.8	Densità	25 kg/m^3	/

- 6 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 5. Si rilascia la presente scheda tecnica sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

* Valore calcolato su cassonetto in legno standard spessore 10 mm, eseguita da .

DEFAVERI SRL
Antonella De Faveri
De Faveri Antonella