


Serie

KONIKA 1250CE

Cassaforte a muro Certificata



EN 14450
S2



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

Armadio di sicurezza a muro con livello di sicurezza S2 secondo EN 14450:2017 e ECB.S C10

- Antisfondamento, realizzata con tecnologia Laser System 3D a 45°, il cui taglio tra porta e cornice ne impedisce lo sfondamento.
- Taglio laser "high tech", telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore **10 mm**
- Apertura a tutto vano
- Cerniera maggiorata con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata
- Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
- Verniciatura epossidica con doppia fosfatatura
- Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere efficacemente ai tentativi di sfondamento con mazza
- Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione Antistrappo

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura Elettronica ad Alta Sicurezza di classe A Certificata secondo EN 1300:2018 e ECB.S C10
- Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci
- Microprocessore con tecnologia proprietaria
- Catenacci in Acciaio Carbonitrurato e Nichelato, diametro 22 mm
- Codice Utente da 6 a 10 cifre o lettere
- Memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione
- Tastiera a membrana a 12 tasti
- Feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie in esaurimento
- Alimentazione tramite 1 batteria Alcaline 9 Volts (NO batterie ricaricabili)
- Blocco tastiera (20") dopo 3 immissioni di codici errate
- Alimentazione esterna di emergenza tramite contatti sulla tastiera.



Spessore porta 10 mm



Catenacci in acciaio trattato, \varnothing 22 mm

Modello	Dimensioni esterne (mm H*L*P)	Dimensioni interne (mm H*L*P)	Catenacci	Ripiani	Unità di Vendita	Peso (kg)	Volume (lt)
1251CE	210*310*150	190*290*97	2	1	1	11	5,8
1252CE	230*360*195	210*340*142	2	1	1	14,5	10
1253CE	250*400*195	230*380*142	2 + 2	1	1	17,5	13,9
1254CE	280*420*195	260*400*142	2 + 2	1	1	19,5	15,6
1255CE	320*490*195	300*470*142	3 + 2	1	1	25,5	21,15
1256CE	420*490*220	400*470*167	3 + 2	1	1	31,5	33
1257CE	615*442*220	595*422*167	3 + 2	2	1	44	44
1251PCE	210*310*195	190*290*142	2	1	1	11,5	7,7
1252PCE	230*360*240	210*340*187	2	1	1	15	14
1253PCE	250*400*240	230*380*187	2 + 2	1	1	18	17
1254PCE	280*420*240	260*400*187	2 + 2	1	1	20	20,3
1255PCE	320*490*240	300*470*187	3 + 2	1	1	28,5	27,5
1256PCE	420*490*280	400*470*227	3 + 2	1	1	32,5	44,18
1257PCE	615*442*280	595*422*227	3 + 2	2	1	45,5	59