

KÄRCHER

NT 70/3

Potente aspiratore solidi-liquidi con vano raccolta da 70 litri e 3 motori indipendenti. Elevata potenza di aspirazione.



Codice prodotto

1.667-270.0

Dati tecnici

EAN Code		4039784725386
Nr. fasi della corrente	Ph	1
Voltaggio	V	220 - 240
Frequenza	Hz	50 - 60
Portata aria	l/s	3 x 74
Aspirazione	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacità del contenitore	l	70
Materiale vano di raccolta		Plastica
Potenza assorbita	W	max. 3600
Larghezza nominale standard		ID 40
Lunghezza del cavo	m	10
Rumorosità	dB(A)	83
Colore		antracite
Peso senza accessori	kg	27,6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	720 x 510 x 975

Dotazione

Lunghezza del tubo di aspirazione	m	4
Curva		Plastica
Quantità di tubi di aspirazione	Pezzo(i)	2
Lunghezza dei tubi di aspirazione	mm	550
Materiale dei tubi di aspirazione		Acciaio inox
Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto	mm	360
Bocchetta fessure		■
Cartuccia filtro		Carta
Tubo di evacuazione		■
Paracolpi		■
Archetto di spinta		■
Classe di protezione		II

■ incluso nella consegna

NT 70/3, 1.667-270.0, 2026-02-22



Supporto accessori integrato

- Paracolpi con vano porta accessori



Archetto di spinta ergonomico


- Archetto di spinta ergonomico

Tubo di scarico integrato

- Il vano raccolta da 70l è svuotabile tramite l'apposita valvola di scarico

ACCESSORI PER NT 70/3

1.667-270.0



		Codice prodotto	Descrizione	
CARTUCCIA FILTRO				
Cartuccia filtro in carta				
Filtro a cartuccia in carta	1	6.907-038.0	Filtro a cartuccia in carta (classe di polvere M), adatto come filtro principale per aspiratori solido-liquidi con capacità a partire da 50 litri.	■
GOMITO				
Gomito in plastica				
Curva, NT, DN 40, plastica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	2	2.889-171.0	Curva in plastica DN 40 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	■
Curva, NT, DN 35, plastica, clip 1.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	3	5.031-718.0	Curva in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di un collegamento a clip 1.0 all'estremità del tubo e di un collegamento a cono all'estremità dell'accessorio.	□
Curva, NT, DN 35, plastica, elettricamente conduttivo, clip 1.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	4	5.031-939.0	Curva in plastica DN 35 elettricamente conduttiva per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di un collegamento a clip 1.0 all'estremità del tubo e di un collegamento a cono all'estremità dell'accessorio.	□
Curva, NT, DN 40, plastica, elettricamente conduttivo, clip 1.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	5	5.032-427.0	Curva in plastica DN 40 elettricamente conduttiva per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di un collegamento a clip 1.0 all'estremità del tubo e di un collegamento a cono all'estremità dell'accessorio.	□
Gomito in metallo				
Curva, NT, DN 35, metallo cromato, cono all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	6	6.900-519.0	Curva in metallo cromato DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi della Kärcher. La curva ha un collegamento a cono sia all'estremità del tubo che all'estremità dell'accessorio.	□
Curva, NT, DN 35, acciaio inossidabile, cono all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	7	6.903-141.0	Robusta curva in acciaio inox DN 35 per aspirapolvere e aspiraliquidi di Kärcher. La curva ha un collegamento a cono sia all'estremità del tubo che all'estremità dell'accessorio.	□
Curva, NT, DN 40, metallo cromato, cono all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	8	6.900-276.0	Curva in metallo cromato DN 40 per aspiraliquidi e aspiraliquidi della Kärcher. La curva robusta ha un collegamento a cono sia all'estremità del tubo che all'estremità degli accessori.	□
Curva, NT, DN 40, acciaio inossidabile, cono all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	9	6.902-079.0	Robusta curva in acciaio inox DN 40 per aspiraliquidi e aspiraliquidi di Kärcher. La curva ha un collegamento a cono sia all'estremità del tubo che all'estremità dell'accessorio.	□
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta per pavimenti				
Bocchetta pavimenti imballato NW40 360mm	10	2.889-153.0	Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti di facile sostituzione, spatole.	■
SPAZZOLA WESSEL GRD 370 Ø40	11	6.903-018.0	Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)	□
SPAZZOLA WESSEL NERA Ø40	12	6.906-383.0	Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146	□
Bocchetta pavimenti neutro DN35	13	6.906-384.0	Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	□
Ugello per pavimenti bagnati e asciutti	14	2.889-117.0	L'ugello per pavimenti bagnati e asciutti (DN 40) consente un rapido cambio di spatola e spazzola ed è ideale per la pulizia a umido di grandi superfici.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 70/3 1.667-270.0



		Codice prodotto	Descrizione	
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchette fessure				
Ugello per fessure, NT, DN 40, plastica, 300 mm	15	5.130-655.0	Bocchetta per fessure in plastica con larghezza nominale DN 40 per aspirapolvere a secco e a umido Kärcher. Particolarmente adatta per l'aspirazione di aree difficilmente raggiungibili, come giunti, fessure e angoli.	■
Bocchetta fessure imballato NW35	16	2.889-130.0	Ugello di plastica.	□
Ugello per fessure, NT, DN 35, metallo, lungo 500 mm	17	6.900-922.0	La bocchetta per fessure in metallo (DN 35) consente l'aspirazione nelle fessure e negli angoli. Lunghezza: 500 mm.	□
Ugello per fessure, NT, DN 40, metallo, 400 mm	18	6.905-817.0	Bocchetta per fessure in metallo (DN 40) per aspirare nelle fessure e negli angoli. Lunghezza: 400 mm.	□
Spazzole milleusi				
Bocchetta milleusi	19	6.903-863.0	Setole naturali (crine), setolatura 120 x 45 mm	□
Bocchette auto				
Bocchetta per auto, ID 40, 90 mm	20	6.900-952.0	Ugello per pulizia autovetture adatto al retrofit su macchine precedenti DN 40. Ad angolo piatto in materiale plastico.	□
	21	2.840-095.0	Ugello per pulizia autovetture DN 40 ad angolo piatto in materiale plastico. Creato per il sistema di pulizia Kärcher wet&dry, può essere agganciato direttamente al tubo di aspirazione del DN 40.	□
Bocchetta superfici estese (corsie)				
Bocchetta corridoi	22	4.130-432.0	compatibile con NT 70/1, NT 70/2 o NT 70/3	□
Bocchetta in gomma, taglio a 45°				
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	23	6.902-104.0	Per aspirare macchinari, resistente all'olio	□
	24	6.902-105.0	Bocca di aspirazione in gomma a 45° (DN 40), resistente all'olio e adatta per macchine aspiratrici. Solo per aspiratori NT.	□
Bocchetta aspirazione tubi				
SPAZZOLA TUBI	25	6.903-035.0	Plastica, diametro tubo 100 mm	□
	26	6.903-036.0	Plastica, diametro tubo 200 mm	□
Spazzoline				
PENNELLO Ø35	27	6.903-862.0	Spazzola di aspirazione girevole (DN 35) con setole in pelo sintetico di alta qualità. Dimensioni dell'attacco della spazzola: 70 x 45 mm.	□
Pennello di aspirazione DN32	28	6.903-887.0	La spazzola aspirante rotante (DN 32, plastica) con attacco spazzola PA misura 70 x 45 mm. Solo per aspiratori BV e T.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 70/3

1.667-270.0



		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in acciaio inox				
Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 40, lungo 550 mm, acciaio inossidabile	29	2.889-194.0	Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità (lunghezza ciascuno DN 40 e 550 mm). Per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.	■
Tubo Aspirazione, DN 35	30	6.902-154.0	Tubo di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità con DN 35 e 505 mm di lunghezza per aspirapolvere e aspiraliquidi di Kärcher.	□
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40	31	6.902-081.0	Tubo di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità con larghezza nominale DN 40 e lunghezza 550 mm per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.	□
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	32	6.906-531.0	Il tubo di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità (DN 40 e 1000 mm di lunghezza) è adatto per gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.	□
Tubi d'aspirazione in metallo				
Tubo di aspirazione, NT, DN 35, lunghezza 505 mm, acciaio cromato	33	6.900-514.0	Il tubo di aspirazione in acciaio cromato (DN 35, 505 mm di lunghezza) è adatto per gli aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.	□
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile imballato NW40 4m	34	2.889-138.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	■
Tubo flessibile elettroconduttore imball	35	2.889-137.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip. Eletticamente conduttivo.	□
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	36	2.889-139.0	Tubo di aspirazione con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	□
Tubo flessibile resistente all'olio imba	37	2.889-140.0	Tubo di aspirazione resistente all'olio con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 4 m.	□
Tubo flessibile elettroconduttore imball	38	2.889-141.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo da 4 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	□
	39	2.889-142.0	Tubo di aspirazione, elettricamente conduttivo, con nuova baionetta e chiusura a clip. 2,5 m di lunghezza.	□
Tubo prolunga flessibile imballato NW40	40	2.889-146.0	Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 40. Lunghezza: 2,5 m.	□
Kit di riparazione per tubi di aspirazione DN 40, Clip 2.0	41	2.889-150.0	Kit di riparazione ID 40 per il nuovo sistema a clip.	□
Giunzione di tubi				
Manicotto di collegamento DN 32, 35	42	6.902-077.0	Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24)	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 70/3

1.667-270.0



		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Giunzione di tubi				
Manicotto di collegamento DN 40	43	6.900-286.0	Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi (non per Eco M)	☐
Tubi di aspirazione con sistema a clip 1.0 (compatibili con aspiratori fino all'anno modello 2016)				
Kit di riparazione per tubi di aspirazione DN 40 Clip 1.0	44	2.639-873.0	Il set di riparazione (C40) comprende adattatori per tubi filettati (senza adattatore a baionetta) per aspirapolvere industriali NT con sistema a clip.	☐
Prolunga tubo C-40 2,5 m	45	6.906-344.0	Il tubo di prolunga con larghezza nominale DN 40 e lunghezza di 2,5 m è adatto all'uso con aspirapolvere a umido e a secco.	☐
Tubo di aspirazione completo DN40 16 m	46	4.440-784.0	Il tubo di aspirazione con manicotto di larghezza nominale DN 40 e lunghezza 16 m è adatto all'uso con aspiratori a umido e a secco.	☐
Tubo d'aspirazione completo C-40 10 m	47	6.906-279.0	Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento Clip	☐
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	48	6.906-321.0	Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip	☐
Tubo di aspirazione C40 16m	49	6.906-635.0	Il tubo di aspirazione con larghezza nominale DN 40 e lunghezza di 16 m è adatto all'uso con aspiratori a umido e a secco.	☐
Tubo flessibile aspirazione C40 10m elettroconduttivo	50	6.906-877.0	Tubo di aspirazione con innesto a baionetta, elettricamente conduttivo.	☐
Tubi di aspirazione con attacco conico				
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m	51	4.440-263.0	Tubo da 4 m in dotazione (nelle versioni con accessori)	☐
	52	4.440-303.0	Resistente all'olio	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 10 m	53	4.440-463.0	Tubo di aspirazione standard non conduttivo da 10,0 m con attacco a baionetta all'estremità del vuoto e cono DN 40 all'estremità dell'accessorio.	☐
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 40 10 m	54	4.440-466.0	Elettricamente conduttivo, 10,0 m, ID 40	☐
Tubo d'aspirazione completo DN 40 10 m	55	4.440-612.0	Resistente agli oli.	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 4 m	56	4.440-264.0	Tubo di aspirazione standard da 4 m con connettore a baionetta DN 61 all'estremità del dispositivo e connettore conico DN 61 all'estremità dell'accessorio.	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 70/3

1.667-270.0



		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi di aspirazione con attacco conico				
Tubo di aspirazione completo DN61 (Industriale)	57	4.440-328.0	Tubo industriale, PVC/Elastomero con spirale in acciaio, interno liscio	☐
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 10 m	58	4.440-467.0	Tubo di aspirazione standard da 10 m con connettore a baionetta DN 61 all'estremità del dispositivo e connettore conico DN 61 all'estremità dell'accessorio.	☐
Tubo d'aspirazione completo DN 61 4 m	59	4.440-613.0	Resistente agli oli.	☐
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 61 4 m	60	4.440-616.0	Il tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con larghezza nominale DN 50 e lunghezza di 4 m è adatto all'uso con aspirapolvere a umido e a secco.	☐
SACCHETTI FILTRO				
Sacchetto filtro in pile				
Sacchetti filtranti in pile, 5 Pezzo(i), 5 Pezzo(i), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	61	2.885-753.0	Grandi sacchi filtranti in tessuto antistrappo per tutti gli aspirapolvere bimotore a umido e a secco della Kärcher. Certificati secondo la classe di polvere M, adatti da 65 a 75 litri.	☐
Sacchetti filtro in carta				
Sacchi filtro in carta (5 pezzi), 5 Pezzo(i), 5 Pezzo(i), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	62	6.904-285.0	Set di 5 sacchetti filtro in carta premium a tre strati di classe M, adatti agli aspiratori solido-liquidi di Kärcher. Compatibili con: NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80	☐
FILTRI T/NT				
Filtro grossolano per aspirazione liquidi				
Filtro in schiuma per applicazioni ad umido	63	2.889-083.0	Filtro in schiuma ad asciugatura rapida per applicazioni a umido utilizzando aspiratori per liquidi e solidi Kärcher dotati di interruttore flottante meccanico.	☐
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi				
Sacchetto filtro speciale, sacchetto per umido	64	6.904-252.0	Testato per polveri L. aspirazione generale di secco, umido, liquidi, resistente allo strappo	☐
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere				
Sacchetto di plastica per lo smaltimento senza polvere, 10 Pezzo(i), 10 Pezzo(i), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	65	6.900-698.0	Confezione da 10 pz.	☐
Filtro a membrana / filtro in stoffa				
Filtro a membrana, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	66	6.904-282.0	Membrana in tessuto con ago in poliestere / filtro in tessuto - BIA-C -, lavabile fino a 40 ° C, fibre metalliche per la messa a terra. Adatto praticamente a tutti gli aspirapolvere NT a due motori industriali.	☐
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Raccordo a Y				
Raccordo a Y	67	2.637-217.0	Distributore di plastica - adatto per aspirapolvere NT.	☐
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)				
Raccordo cono NW35	68	5.407-005.0	Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	☐
Raccordo cono NW40	69	5.407-006.0	Per il collegamento di piccoli ugelli e tubi di aspirazione al cono DN 35: sistema a clip adattatore DN 40. Perfetto per applicazioni nella pulizia dell'interno dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	☐
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35	70	5.407-112.0	Raccordo per tubo flessibile C 35 per accessorio DN 35, elettricamente conduttivo.	☐

☐ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 70/3 1.667-270.0



		Codice prodotto	Descrizione	
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Riduttori (tubo -> bocchetta)				
Riduttore C-40 a DN 35	71	5.407-108.0	Riduttore filettato - da C-40 a DN 35. Adatto per aspiratori NT.	☐
Riduttori (tubo -> bocchetta)	72	6.902-017.0	Riduttore che consente il collegamento di accessori con un adattatore di collegamento DN 35 a parti accessorie (curva o tubo di aspirazione) che dispongono di un collegamento DN 40.	☐
MANICOTTO FIL. Ø40 X FLESS.	73	5.407-113.0	Riduttore (da C 40 a C 35) per il collegamento di accessori con attacco a clip C-35 a tubi di aspirazione con sistema a clip C 40.	☐
Riduttori (tubo -> bocchetta)	74	6.902-072.0	Riduttore con cono di collegamento interno DN 32. Ideale per accessori della gamma di aspirapolvere industriali in combinazione con aspirapolvere industriali NT.	☐
SET ACCESSORI PER ASPIRATORI SPECIFICI PER GRUPPO TARGET				
Set pulizia professionale	75	2.637-353.0	Singoli pz.: tubo d'aspirazione da 4 m, gomito in metallo, tubi d'aspirazione 2x0,5 m metallo, bocchetta fessure, bocchetta pavimenti con rotelle.	☐
Accessori set Auto-Reinigung DN35	76	2.862-166.0	Ugelli accessori specifici del gruppo target in DN 35 per la pulizia interna di veicoli, tappezzerie e infissi.	☐
Set nave e meccanica DN61	77	2.640-760.0	Set di connessioni robusto specifico per gruppo target in DN 61 per la pulizia in combinazione con tubo di aspirazione resistente all'olio e ugello in gomma.	☐
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
CS 40 Me	78	2.863-026.0	Il preseparatoro a ciclone CS 40 Me ad alta efficienza per tutti gli aspiratori a umido e a secco è un accessorio progettato per polveri sottili nei cantieri edili o nell'industria.	☐
Adattatore raccordo vecchio elektr. leit	79	5.031-436.0	Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher.	☐
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Varie				
Prolunga cavo	80	6.647-022.0	Prolunga cavo	☐

☐ Accessori disponibili