

Prodotto: ACRYL 10

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: EN 15651-1: F-EXT/INT

Usi previsti: Sigillante non strutturale per elementi di facciate per usi esterni ed interni

Fabbricante: Torggler Chimica S.p.A., Via Verande 1/A – 39012 Merano (BZ) ITALIA – Stabilimento di Merano

Norma armonizzata: EN 15651-1:2017

Organismo notificato: 1213 - SKZ TeConA GmbH

Prestazione dichiarata: Stagionatura: ISO 8340/A; Supporto: M₁

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Sistema di VVCP
Reazione al fuoco		NPD	4
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute		NPD	4
Tenuta all'acqua e all'aria	Perdita di volume	≤ 45%	3
	Resistenza al flusso	≤ 5 mm	3
	Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta dopo immersione in acqua	NF	3
	Recupero elastico	≥ 60%	3
Durabilità		Prova superata	3

Copia di questa dichiarazione di prestazione, unitamente alla scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH), è disponibile sul sito www.torggler.com.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da



Dott. Stefano Rocchetti
Direzione Tecnologica TORGGLER CHIMICA SPA

- Allegato

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento UE 305/2011 si allega a questa dichiarazione di prestazione una scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH).