

MOTOSALDATRICE NEW MAGIC WELD

CARATTERISTICHE

- Saldatrice ad arco in corrente continua
- Saldatura con ogni tipo di elettrodo compreso elettrodi cellulosici
- Controllo ad alta frequenza di tensione e corrente di saldatura
- Generatore di corrente c.c.
- Corrente ausiliaria c.c. con micro-interruzioni a salvaguardia degli utensili
- Arresto motore per basso livello olio (oil alert)
- Power optimiser (sistema di ottimizzazione della potenza motore)
- Funzione economizzatore (minimo automatico)
- Portatile (34 kg)
- Secondo direttive CE



Le immagini riportate sono indicative

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD					AUTO IDLE					
	Motore benzina	Raffreddato ad aria	Avviamento manuale	Arresto motore (olio)	Economizzatore					
	Alternatore a magneti permanenti	Controllo saldatura ad alta frequenza	Presca	Fusibile						

ACCESSORI A RICHIESTA

- Cavi saldatura: K185 (4.5+3m, 35mm²)
- Cavi di parallelo K 2x150 (35mm²)
- Carrello traino manuale CTM-MW
- K190 (10+8m, 35mm²)
- K 200 (20+15m, 35mm²)

VERSIONI A RICHIESTA

- Uscita ausiliaria 230V c.c.: 1x230V 16A 2P+T CEE
- Uscita ausiliaria 110V c.c.: 1x110V 16A 2P+T CEE
- Uscita ausiliaria 110V c.c.: 1x110V 15A 2P+T NEMA 5-15R

Dati tecnici

NEW MAGIC WELD

SALDATURA IN C.C. (Corrente Continua)

Campo di regolazione 30 ÷ 150 A
Servizio 150 A - 60%
Tensione di innesco 67 V

GENERAZIONE IN C.C. - *Alternatore a magneti permanenti, autoeccitato, senza spazzole*

Potenza monofase (max) 2 kW / 230 V c.c. / 8.7 A
Potenza monofase (continua) 1.6 kW / 230 V c.c. / 6.9 A
Classe di isolamento H

MOTORE - *Benzina 4-tempi, OHV, raffreddamento ad aria*

Modello Honda GX 200
*** Potenza netta** 4 kW (5.5 HP)
Cilindri / Cilindrata 1 / 196 cm³
Regime 4000 giri/min.
Consumo carburante (saldatura 60%) 1.1 l/h

* Potenza massima, non sovraccaricabile, in accordo a SAE J1349

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio 3.1 l
Autonomia (saldatura 60%) 3 h
Grado di protezione IP IP 23
*** Dimensioni LxIxh (mm)** 420x360x480
*** Peso a secco** 34 kg
**** Potenza acustica LwA (pressione LpA)** 99 dB(A) (74 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. / ** Solo per installazione fissa nel mercato UE.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.