



**Caratteristiche tecniche:**

- Placca in alluminio

**Dotazione:**


- Cilindro con 3 chiavi dove previsto
- Viti di fissaggio
- Istruzioni di montaggio e di manutenzione

**A richiesta:**

- Microinterruttore, solo per art. 107078.68/69
- Per sostituzione cilindro utilizzare mezzi cilindri dimensione 30/10

**Mano:**  
0 = ambidestra

Tipologia	Descrizione	Per serie/art.	Kg	Pezzi	ARTICOLO				
					Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.




- Pomolo fisso interasse 43 mm
- La chiave agisce direttamente sullo scrocco
- Cilindro nichelato
- Solo per maniglioni ad 1 punto di chiusura
- FINITURA A RICHIESTA:  
verniciata GRIGIO ACCIAIO (fin. B9)  
verniciata BIANCA (fin. 45)  
verniciata GRIGIO (fin. 97)

59001, 59051, 0,600 1 1 07078 35 0  
59801

- PVD inox satinato (fin. C2)

0,600 1 1 07078 35 0 C2




- Pomolo fisso interasse 90 mm
- La chiave agisce direttamente sullo scrocco
- Cilindro nichelato
- Solo per maniglioni ad 1 punto di chiusura
- FINITURA A RICHIESTA:  
verniciata GRIGIO ACCIAIO (fin. B9)  
verniciata BIANCA (fin. 45)  
verniciata GRIGIO (fin. 97)

59301 0,600 1 1 07078 65 0

- PVD inox satinato (fin. C2)

0,600 1 1 07078 65 0 C2



- Placca con maniglia ribassata verniciata nero
- Disabilitazione maniglia con chiave
- Cilindro nichelato
- Settaggio chiave non estraibile (opzionale)
- FINITURE A RICHIESTA:  
verniciata GRIGIO ACCIAIO (fin. B9)  
verniciata BIANCO (fin. 45)  
verniciata GRIGIO (fin. 97)

59001, 59011, 0,600 1 1 07078 36 0  
59016, 59051,  
59061, 59066,  
59801, 59811,  
59816

- Versione senza cilindro

1,308 1 1 07078 36 0 00 SH