

81/PNF

Foto: Ø 260



Ø	H	RULLO		CUSCINETTO		kg	battistrada	RULLO		CUSCINETTO	
		Icona	Codice	Icona	Codice			Codice	€	Codice	€
200	50	[Icona]	60	20	-	-	100	R	81/PNF.200	-	-
260	85	[Icona]	75	20	75	20	180	S	81/PNF.260	81/PNF.C260	-
260	85	[Icona]	75	25	-	-	180	S	81/PNF.260F25	-	-
400	100	[Icona]	75	25	-	-	200	R	81/PNF.400	-	-

Ruota pneumatica con camera d'aria, flange in lamiera d'acciaio stampato, mozzo su cuscinetti a rulli e cuscinetti a sfera.

Pneumatic tyred wheel with pressed and zincate steel plate. Hub on roller bearing and ball bearing.

Roue à bandage pneumatique, jante en acier embouti zingué. Roulement à rouleaux et roulement à billes.

Rad mit Luftbereifung, Felge aus verzinktem gepreßtem Stahlblech, Nabe auf Rollenlager oder Kugellager.

Rueda neumática con cámara de aire, disco de chapa de acero moldeado, cubo sobre cojinetes de rodillos y cojinetes de bolas.

S= Battistrada scolpito R= Battistrada rigato
 S= Cross country R= Ribbed
 S= Profil grante R= Profil ligné
 S= Block Profil R= Rillen Profil
 S= Esculpida R= Rayada

SERIE MEDIA



50/PNF

Foto: Ø 260



Ø	H	Ø	RULLO			CUSCINETTO			kg	RULLO		CUSCINETTO	
			Icona	Codice	€	Icona	Codice	€		Codice	€		
200	50	230	[Icona]	110x135	80x105	11	54	60	100	50/PNF.200	-	-	-
260	85	298	[Icona]	160x200	120x160	14	77	95	180	50/PNF.260	50/PNF.C260	-	-
400	100	480	[Icona]	110x140	80x105	12	100	120	200	50/PNF.400	-	-	-

Supporto a piastra girevole, serie media, zincato, ruota pneumatica con flange in lamiera d'acciaio stampato.

Zincate swivel castor, medium duty, pneumatic tyred wheel with pressed and zincate steel plate.

Support pivotant à platine, zingué, série moyenne, roue à bandage pneumatique, jante en acier embouti zingué.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, mittlere Serie, Rad mit Luftbereifung, Felge aus verzinktem gepreßtem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie media, zincado, rueda neumática con disco de chapa de acero moldeado.

51/PNF

Foto: Ø 260



Ø	H	Ø	RULLO			CUSCINETTO			kg	RULLO		CUSCINETTO	
			Icona	Codice	€	Icona	Codice	€		Codice	€		
200	50	230	[Icona]	110x145	80x105	11	60	100	51/PNF.200	-	-	-	
260	85	298	[Icona]	160x195	120x160	14	95	180	51/PNF.260	51/PNF.C260	-	-	
400	100	480	[Icona]	110x140	80x105	12	120	200	51/PNF.400	-	-	-	

Supporto a piastra fissa, serie media, zincato, ruota pneumatica con flange in lamiera d'acciaio stampato.

Zincate fixed castor, medium duty, pneumatic tyred wheel with pressed and zincate steel plate. PU foam tyred wheel. Steel centre. Hub on roller bearing.

Support fixe, zingué, série moyenne, roue à bandage pneumatique, jante en acier embouti zingué. Roue avec bandage souple increvable en polyuréthane. Jante en tôle. Moyeu avec roulement à rouleaux.

Verzinktes Bockgehäuse, mittlere Serie, Rad mit Luftbereifung, Felge aus verzinktem gepreßtem Stahlblech. Geschäumtes pannensicheres Rad mit Stahlblechfelge. Nabe auf Rollenlager.

Soporte de placa fija, serie media, zincado, rueda neumática con disco de chapa de acero moldeado.