

351

Foto: Ø 200



								RULLO	BOCCOLA	
										
								Codice	€	Codice
80	30	104	85x100	60x80	9	40	75	351.R080		351.B080
100	30	123	85x100	60x80	9	40	90	351.R100		351.B100
125	37,5	150	85x100	60x80	9	50	110	351.R125		351.B125
140	37,5	173	85x100	60x80	9	50	120	351.R140		351.B140
150	37,5	178	85x100	60x80	9	50	120	351.R150		351.B150
160	40	190	110x145	80x105	11	60	180	351.R160		351.B160
180	50	208	110x145	80x105	11	60	220	351.R180		351.B180
200	50	230	110x145	80x105	11	60	250	351.R200		351.B200
225	55	255	110x145	80x105	11	60	300	351.R225		351.B225
250	60	293	160x195	120x160	14	90	350	351.R250		351.B250
280	70	323	160x195	120x160	14	90	400	351.R280		351.B280

Supporto a piastra fissa, serie leggera, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate fixed castor, light range; black rubber tyre with steel flanges.

Support fixe, zingué, série légère; roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Bockgehäuse, leichte Serie, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa fija, serie ligera, zincado; rueda de caucho negro con juntas de acero.

350/FA

Foto: Ø 200



								RULLO	BOCCOLA	
										
								Codice	€	Codice
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	350/FA.R080	350/FA.B080
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	350/FA.R100	350/FA.B100
125	37,5	150	80x100	60x80	9	36	50	110	350/FA.R125	350/FA.B125
140	37,5	173	80x100	60x80	9	46	50	120	350/FA.R140	350/FA.B140
150	37,5	178	80x100	60x80	9	46	50	120	350/FA.R150	350/FA.B150
160	40	190	110x135	80x105	11	53	60	180	350/FA.R160	350/FA.B160
180	50	208	110x135	80x105	11	55	60	220	350/FA.R180	350/FA.B180
200	50	230	110x135	80x105	11	54	60	250	350/FA.R200	350/FA.B200

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo anteriore di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, light range, with front locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant, zingué, série légère, avec dispositif de blocage avant sur roue et pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, Totalfeststeller im Vorlauf auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.

350/FR

Foto: Ø 200



								RULLO	BOCCOLA	
										
								Codice	€	Codice
80	30	104	80x100	60x80	9	41	40	75	350/FR.R080	350/FR.B080
100	30	123	80x100	60x80	9	41	40	90	350/FR.R100	350/FR.B100
125	37,5	150	80x100	60x80	9	36	50	110	350/FR.R125	350/FR.B125
140	37,5	173	80x100	60x80	9	46	50	120	350/FR.R140	350/FR.B140
150	37,5	178	80x100	60x80	9	46	50	120	350/FR.R150	350/FR.B150
160	40	190	110x135	80x105	11	41	60	180	350/FR.R160	350/FR.B160
180	50	208	110x135	80x105	11	44	60	220	350/FR.R180	350/FR.B180
200	50	230	110x135	80x105	11	49	60	250	350/FR.R200	350/FR.B200
250	60	293	160x200	120x160	14	77	90	350	350/FR.R250	350/FR.B250
280	70	323	160x200	120x160	14	73	90	400	350/FR.R280	350/FR.B280

Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con dispositivo di bloccaggio ruota e parte rotante; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

Zincate swivel castor, light range, with locking device for wheel and swivelling part; black rubber tyre with steel flanges.

Support pivotant, zingué, série légère, avec dispositif de blocage de la roue et du pivotement, roue à bandage en caoutchouc noir avec jantes en acier.

Verzinktes Lenkgehäuse mit Platte, leichte Serie, Totalfeststeller auf Rad und Gehäuse wirkend, schwarzer Vollgummireifen, Felgen aus verzinktem Stahlblech.

Soporte de placa giratoria, serie ligera, zincado, con dispositivo para bloquear la rueda y la parte giratoria; rueda de caucho negro con juntas de acero.