

602

602

Foto: Ø 60



							CUSCINETTO		
							Codice	€	Codice
40	18	55	8MAx30	20	4	24	602.040		602.040G
40P	18	64	10MAx15	50	-	24	602.040P		602.040PG
50	18	64	8MAx30	25	4	24	602.050		602.050G
50P	18	69	10MAx15	50	-	24	602.050P		602.050PG
60	18	81	10MAx25	50	-	12	602.060X18		602.060X18G
60	24	81	10MAx25	50	-	12	602.060X24		602.060X24G
80	20	103	10MAx25	60	-	8	602.080		602.080G
100	24	121	10MAx25	65	-	6	602.100		602.100G

602/GR

Supporto girevole a perno filettato, in acciaio cromato per i diametri 40-50 e zincato per i diametri 60-80-100. Ruota in gomma nera o grigia, mozzo su cuscinetti a sfera.

Swivel castor-chromium plated when Ø 40-50, zinc plated when Ø 60-80-100. Black or grey rubber tyre wheel, hub on ball bearing.

Support pivotant en acier embouti chromé pour les Ø 40-50, zingué pour les Ø 60-80-100. Roue avec bandage en caoutchouc noir ou gris, roulement à billes.

Lenkgehäuse aus gepreßtem Stahlblech, verchromt Ø 40-50, verzinkt Ø 60-80-100. Rad mit schwarzer oder grauer Vollgummibereifung. Nabe auf Kugellager.

Soporte giratorio de acero cromado para los Ø 40-50 y zincado-cromado para los Ø 60-80-100. Rueda de caucho negro o gris, cubo sobre cojinetes de bolas.

602 A RICHIESTA - 602 ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 40	Ø 50	Ø 60	Ø 80	Ø 100
Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
8MA x 15 602.040F0815	8MA x 15 602.050F0815	12MA x 25 602.060X18F12	12MA x 25 602.080F12	12MA x 25 602.100F12
10MA x 15 602.040F1015	10MA x 15 602.050F1015	12MA x 25 602.060X24F12		
10MA x 30 602.040F1030	10MA x 30 602.050F1030			
10MA x 30 602.040PF1030	10MA x 30 602.050PF1030			

602 A RICHIESTA - GRIGIO 602/GR ON REQUEST CUSCINETTO

Ø 40	Ø 50	Ø 60	Ø 80	Ø 100
Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
8MA x 15 602.040GF0815	8MA x 15 602.050GF0815	12MA x 25 602.060X18GF12	12MA x 25 602.080GF12	12MA x 25 602.100GF12
10MA x 15 602.040GF1015	10MA x 15 602.050GF1015	12MA x 25 602.060X24GF12		
10MA x 30 602.040GF1030	10MA x 30 602.050GF1030			
10MA x 30 602.040PGF1030	10MA x 30 602.050PGF1030			