



CODICE PRODOTTO: 1018015
TurboLite retrattile a nastro
2m

nastro de 2m - 2 moschettone girevole Twistlock



Presentazione generale

Reference Number

1018015

Tipo di prodotto

Protezione anticaduta

Gamma

DPI retrattili e recuperatori

Marchio

Miller by Honeywell

Settore

- Edilizia e Costruzioni

Utilizzo del prodotto

Retrattile a nastro tessile da 2m con carter compatto, leggero e resistente agli urti, indicatore di caduta incorporato per segnalare eventuali guasti o necessità di revisione e sistema di frenata ad azionamento rapido. Ottima alternativa economica ai cordini con assorbitore di energia.

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

- Indicatore di carico integrato che indica quando l'unità deve essere rimossa dai servizi
- Sistema di arresto ad attivazione rapida in attesa di brevetto
- Compatto e leggero dotato di nastro tessile con capacità di lavoro di 2 m
- Tessuto progettato per una maggiore resistenza all'abrasione e per garantire una lunga durata (Vectran / Tessuto in poliestere)
- Involucro in nylon leggero, ad alta resistenza agli urti per la massima durata

- Un anello girevole incorporato evita le torsioni del nastro tessile
- Non è richiesta alcuna ricertificazione annuale da parte del produttore
- Idoneo per operatori dal peso fino a 136 Kg (con punto di ancoraggio sopra la testa). Idoneo per operatori dal peso fino a 100 Kg (con punto di ancoraggio sotto la testa).

Vantaggi

- Adatto a tutte le situazioni in cui c'è poco tirante d'aria.
- Può essere utilizzato nelle situazioni a rischio caduta a Fattore 2 (sempre che il punto di ancoraggio sia posizionato almeno sopra il livello dei piedi).
- Utilizzabile su entrambi i lati.

Descrizione tecnica

Tamburo

Nastro

materiale : Vectran (25.4mm x 1.5mm)

Connettori

Moschettone girevole twistlock apertura 18 mm

Prestazioni

Peso (kg)

0.877 kg

Informazioni complementari

EN 360

,

Certificazioni

Categoria DPI

3

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Attestato EU

0082/490/160/09/13/0270

Informazioni aggiuntive

User Manual

NT90022859 IND F

Tabella di controllo utente

Manuale d'uso

Confezione

Codice EAN

3660681042675